

### Набор для пены easywash365+

Набором для пены **easywash365+** универсального применения мы расширяем возможности использования нашего семейства пеноинжекторов.

Инжектор из нержавеющей стали с пенокопьем ВД, который монтируется с помощью Т-переходника между выходом АВД и оригинальным устройством для нанесения пены, особенно подходит для профессиональной мойки грузового транспорта в экспедициях, в пищевой промышленности или при промышленном нанесении пены.

Подсоединение инжектора к пенокопью ВД гарантируется

опционально с помощью шланга ВД длиной до 40 м. Уже имеющееся распылительное оборудование применяется для выполнения работ по мойке. Благодаря поступлению моющего средства непосредственно на пенокопье без переключения на АВД или без смены аксессуаров достигается отличная экономия моющих средств и времени.

Применение может быть в дальнейшем упрощено и при этом достигнута большая эффективность за счет интегрирования двух барабанов для шлангов. Система применяется со всеми существующими на рынке АВД до 310 bar и макс. 90 °C.



LTF

Kr IP K

Набор для нанесения пены **easywash365+**: пенокопье **easywash365+ Standard** с пенонасадкой ST-75, инжектор ST-160 (HV M22 и 2 x M22 AG) с дозирующим вентилем ST-161, шлангом для пены 1.000 мм и всасывающим фильтром ST-32. Макс. 250 bar / 90 °C

R+M Nr.

200 160 720



Форсунка для пены ST-75 (1,9 мм)



3/8" IG вращ.



LTF

A

Набор для нанесения пены **easywash365+**: пенокопье **easywash365+ Standard** с пенонасадкой ST-75, инжектор ST-160 (муфта ST-45-250 из никелированной латуни, штекер ST-45-250 из оцинкованной стали и M22 AG) с дозир. вентилем ST-161, шланг для пены 1.000 мм и вкас. фильтр ST-32. Макс. 250 bar / 90 °C

R+M Nr.

200 160 725



Форсунка для пены ST-75 (1,9 мм)



3/8" IG вращ.

