

DATENBLATT.

REINIGUNGSAUTOMAT.

RA 43IK 40



columbus

PERFEKTE ABSAUGUNG. ROBUST OHNE ENDE:
DIE MARATHON-MASCHINE IN DER 40-LITER-KLASSE.

RA 43|K40



Praktisch: zusätzliche Reinigungs-
utensilien immer griffbereit



Mehr Komfort durch größere
Räder



Schneller und einfacher Wechsel
der Dichtungen



Perfekte Absaugung selbst in
engen Kurven



- Der kompakte Reinigungsautomat mit Netzbetrieb für den harten Dauereinsatz auf kleinen und mittleren Flächen.
- Noch näher ran: der angeformte, ergonomische Führungsgriff und die einachsige Bauweise ermöglichen müheloses Manövrieren auf kleinstem Raum.
- Große Räder für mehr Fahrkomfort und einfachen Transport.
- Mit ihrem geringen Gewicht ist diese Maschine mit Netzanschluß die ideale Lösung für druckempfindliche Böden.
- Große Frischwasseröffnung mit Siebeinsatz für schnelles Befüllen, ohne Öffnen des Tankdeckels.
- Leicht zu reinigen: Der glattwandige Schmutzwassertank lässt sich vollständig öffnen, einfach ausspülen und desinfizieren, – nach HACCP-Standard.
- Die Deckeldichtungen lassen sich einfach und schnell werkzeuglos wechseln.
- Die kompakte Konstruktion und der abnehmbare Saugfuß erleichtern Handling und Transport.
- Ausgesprochen hoher Bürstdruck garantiert ein perfektes Reinigungsergebnis.
- Einfache und intuitive Bedienung über selbsterklärendes Display.
- Durch seine patentierte Aufhängung passt sich der bogenförmige Saugfuß perfekt den Bewegungen des Reinigungsautomaten an und saugt das Schmutzwasser auch in engen Kurven rückstandsfrei auf.
- EUinted getestet und zertifiziert.
- Und: Made in Germany.

EUinted
Cleaning European
Cleaning Machines
Association

RA 43|K 40

L x B x H	1090 x 475 x 1055 mm
Arbeitsbreite	430 mm
Saugbreite	735 mm
Flächenleistung n. VDMA	1720 m ² /h
Schalldruckpegel	66 dB(A)
Leergewicht	65 kg
Betriebsgewicht	105 kg

BATTERIEN/ELEKTRISCHE DATEN

Nennspannung	230 V
Nennleistung, gesamt	1600 W
Netzkabel	25 m

TANK

Frischwasservolumen	40 l
Schmutzwasservolumen	45 l

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	204 mbar
Luftmenge, max.	45 l/s

BÜRSTEN UND TREIBTELLER

Anzahl	1
Drehzahl	150 U/min
Bürstdruck	36 kg