



E
T
L

QUIPAGGIAMENTI
ECNICI
AVAGGIO

60.2650.00

VALVOLA VB60/600 ZERO + PR5
VALVE VB60/600 ZERO + PR5

(I)

(GB)

2

04/12/09

VALVOLA DI BYPASS AD AZZERAMENTO DEL RAMO DI MANDATA
FLOW ACTIVATED UNLOADER

– PATENT –

- AZZERA LA PRESSIONE NEL RAMO DI MANDATA ALLA CHIUSURA DELLA PISTOLA.
IT BRINGS PRESSURE DOWN TO NEAR ZERO ON DELIVERY SIDE WHEN CLOSING GUN.
- RIDOTTE PERDITE DI CARICO.
REDUCED PRESSURE LOSS.
- DIMENSIONI CONTENUTE.
MINIMISED DIMENSIONS.
- DISPOSITIVO DI AZZERAMENTO ATTUATO DALLE PERDITE DI CARICO DELLA VALVOLA STESSA.
ZERO SETTING DEVICE ACTIVATED BY PRESSURE LOSS OF THE UNLOADER.
- PERDITE DI CARICO SCARSAMENTE INFLUENZATE DALLA PORTATA.
PRESSURE LOSS IS HARDLY INFLUENCED BY THE FLOW .
- GUARNIZIONI DINAMICHE IN PTFE PER AUMENTARE LA DURATA E LA REGOLARITA' DI FUNZIONAMENTO.
PTFE DYNAMIC SEALS FOR A LONGER LIFE SPAN AND SMOOTH RUNNING .
- FORI PER VITI DI FISSAGGIO.
FIXING SCREW SLOTS.

SPECIFICHE TECNICHE – SPECIFICATION

| | | |
|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| - PRESSIONE CONSENTITA | PERMISSIBLE PRESSURE | 600 bar – 60 MPa (8700 psi) |
| - PORTATA | FLOW RATE | 9–60 l/min (2,4–16 USG p.m.) |
| - TEMPERATURA MASSIMA | MAX WORKING TEMPERATURE | 90° C (195 °F) |

MISURE D'INGOMBRO – OVERALL DIMENSIONS

