

NT 611 MWF

Создан специально в расчете на потребности служб спасения: пылесос влажной и сухой уборки NT 611 Mwf, предназначенный для утилизации больших объемов воды после тушения пожаров или при устранении последствий наводнения.



№ для заказа

1.146-601.0

- С насосом для грязной воды
- Вилка со степенью защиты IP 68 и выключатель PRCD-K
- С-соединение с запорным клапаном

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784722576
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	57
Разрежение	мбар / кПа	235 / 23,5
Объем мусоросборника	л	55
Потребляемая мощность	Вт	макс. 2350
Мощность дренажного насоса	Вт	800
Номинальный диаметр принадлежностей		НД 40
Длина кабеля	м	10
Уровень звукового давления	дБ(А)	63
Масса (без принадлежностей)	кг	23
Масса (с упаковкой)	кг	33,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	570 × 430 × 860

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / металл
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	370 / Алюминиевая
Щелевая насадка		■
Фильтр для крупного мусора		■
Фильтр-мешок	шт.	1 / Бумажный
Сливной шланг (маслостойкий)		■
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■
Материал мусоросборника		Пластмасса
Система с защелкой для удлинения шланга		■
Полностью съемный насос для грязной воды		■
Стояночный тормоз		■
Ударопрочный отбойник по периметру		■
Рукоятка для перемещения		■
Степень защиты		I
Необслуживаемые всасывающие турбины	шт.	1

■ Входит в комплект поставки



Встроенный фильтр для крупного мусора для защиты насоса

- Защищает сливной насос от блокирования камнями, листвой или щепками.



Встроенный насос для грязной воды

- Большие количества воды можно утилизировать с помощью насоса, для непрерывного использования.



Встроенный фильтр для крупного мусора для защиты турбины

- Защищает турбину от повреждения засасываемыми частицами грязи.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 611 MWF

1.146-601.0



		№ для заказа	Описание	
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT				
Фильтр грубой очистки для влажной уборки				
Фильтр для крупного мусора, для пылесосов влажной и сухой уборки	1	6.904-287.0	Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пенопласта для защиты турбин большинства одномоторных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher классов Tact и Ap.	■
Фильтр для крупного мусора, для NT 611 Mwf	2	4.423-160.0	Специальный фильтр для крупного мусора, предназначенный для пылесоса NT 611 Mwf, предлагаемого Kärcher спасательным службам. Защищает сливной насос аппарата от блокирования крупными предметами (камнями, листьями, щепками и т. п.).	■
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки				
Фильтр-мешки для влажной уборки	3	6.904-211.0	Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок категории L. Пригоден для сбора как сухого, так и влажного мусора. Подходит для пылесосов NT 561, NT 611 и NT 611 K.	□
КОЛЕНА				
Пластмассовое колено				
Колено для NT, пластмассовое, DN 40, с защелкой 1.0 и конусом	4	5.031-904.0	Пластмассовое колено DN 40 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 1.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.	■
Прочие колена				
Колено для NT, металлическое, хромированное, DN 35, с конусом с обеих сторон	5	6.900-519.0	Металлическое хромированное колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. С коническими разъемами с обеих сторон.	□
Колено для NT, из нержавеющей стали, DN 35, с конусом с обеих сторон	6	6.903-141.0	Прочное колено DN 35 из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. С коническими разъемами с обеих сторон.	□
Колено для NT, металлическое, хромированное, DN 40, с конусом с обеих сторон	7	6.900-276.0	Металлическое хромированное колено DN 40 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Прочное колено с коническими разъемами с обеих сторон.	□
Колено для NT, из нержавеющей стали, DN 40, с конусом с обеих сторон	8	6.902-079.0	Прочное колено DN 40 из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. С коническими разъемами с обеих сторон.	□
НАСАДКИ				
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)				
Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 40	9	6.903-018.0	Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	■
	10	6.906-383.0	Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслостойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Щелевая насадка				
Щелевая насадка для NT, DN 40, пластмассовая, 290 мм	11	6.903-033.0	Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	■
Щелевая насадка для NT, DN 40, металлическая, 400 мм	12	6.905-817.0	Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	□
Насадка для автомобиля				
Насадка для автомобиля, DN 40	13	6.900-952.0	Для дооснащения пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher прежних лет выпуска, оснащенных коленом DN 40: удобная пластмассовая насадка для автомобиля рабочей шириной прим. 90 мм, имеющая изогнутую форму с плоским концом.	□
Насадка для дорожного полотна				
Насадка для дорожного полотна	14	4.130-401.0	Металлическая, регулируемая по высоте, с щеточными и резиновыми полосками (только для аппаратов NT 55/1 Eco/Tact и NT 611 Eco/ Tact).	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 611 MWF

1.146-601.0



		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°				
Резиновая насадка, DN 40, скошенная под углом 45°	15	6.902-105.0	Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА				
Металлические удлинительные трубки				
Удлинительная трубка, DN 40, хромированная	16	6.900-275.0	Удлинительная трубка (DN 40, 1 шт. 0,55 м) в исполнении из хромированного металла входит в стандартную комплектацию практически всех коммерческих пылесосов с двумя двигателями. Предлагается в качестве дополнительного оборудования для коммерческих пылесосов NT с одним двигателем и всасывающим шлангом DN 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	17	6.900-514.0	Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали				
Удлинительная трубка	18	6.902-081.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	19	6.906-531.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Всасывающие шланги с защелкой системы 1.0 (совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска)				
Всасывающий шланг с коленом для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	20	4.440-678.0	Всасывающий шланг с коленом номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	21	6.906-714.0	Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	22	6.906-241.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 1.0 и соединительной муфтой	23	6.906-344.0	Удлинительный шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	24	6.906-279.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	25	6.906-321.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 10 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	26	6.906-242.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект				
Ремонтный комплект, C 40	27	2.639-873.0	Ремонтный комплект (C 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
КОМПЛЕКТ ПЕРЕБОРУДОВАНИЯ НА ВСАСЫВАНИЕ НЕПРОВОДЯЩИХ СРЕД				
Комплект переоборудования для сбора непроводящих жидкостей	28	2.882-517.0	Для отключения при сборе непроводящих жидкостей (например, масел и жиров)	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 611 MWF

1.146-601.0



	№ для заказа	Описание	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ			
Адаптер для шлангов пылесосов NT с байонетным разъемом 1.0	29	5.031-436.0	Электропроводный адаптер для соединения шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки DN 35, DN 40 и DN 50 с байонетными разъемами 1.0 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.
ФИЛЬТР-МЕШКИ			
Бумажные фильтр-мешки			
Бумажные фильтр-мешки, 5 ×, NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611	30	6.904-208.0	5 двухслойных бумажных фильтр-мешков класса M с упрочненным наружным слоем для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.
ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M)			
Бумажные плоские складчатые фильтры			
Плоский складчатый фильтр Dry	31	6.904-367.0	Плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна с зеленой этикеткой. Пригоден для сбора крупного мусора и мелкой пыли классов L и M.
Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка			
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry	32	6.907-662.0	Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.
Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры			
Плоский складчатый фильтр Ultimate	33	6.907-455.0	Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная			
Соединительная муфта, DN 40 электропроводная, для принадлежностей DN 35	34	5.407-109.0	Электропроводная соединительная муфта C 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.
Соединительная муфта C-DN 40	35	5.407-111.0	Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.
Сужающая муфта			
Сужающая муфта с защелкой для пылесосов NT, для соединения всасывающих шлангов DN 40 с насадками DN 35	36	5.407-113.0	Сужающая муфта (с C 40 на C 35) для присоединения принадлежностей под защелку C 35 к всасывающим шлангам с защелкой C 40.
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)			
Сужающая муфта	37	6.902-017.0	Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	38	6.902-072.0	Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.